

A.1. Données techniques**A.1.1. Sofa -lit avec mécanisme coulissant****Généralités:**

Le sofa se compose de la structure métallique centrale du siège à laquelle sont fixés les accoudoirs. Un tube d'acier de section circulaire Ø26mm est placé entre les deux accoudoirs, créant ainsi l'arrière du sofa sur lequel repose le coussin du dossier. Un mécanisme coulissant adapté est prévu à l'intérieur et sous le siège du sofa. Tirant sur la poignée qui porte le cadre intérieur du canapé celui-ci s'allonge vers l'extérieur, se lève et se stabilise au même niveau que le siège principal du sofa. Le cadre inférieur de l'intérieur a un coussin revêtu de moitié où en plaçant le coussin de dossier correspondant une couverture complète du sommier inférieur est obtenue.

Spécificités :

- A.1.1. Le cadre central du sofa et le cadre coulissant intérieur sont fabriqués en tôle d'acier de 1,5 mm d'épaisseur spécialement formé qui est correctement soudé avec un tube en acier d'une section de 40 x 20 x 2 mm. Tous les deux cadres sont équipés de sommier anatomique pour plus de confort. Sur le cadre central sont placés les coussins du siège faits en mousse de polyuréthane moulée de 100 mm d'épaisseur et revêtus de tissu. Un coussin est placé sur le cadre intérieur 100mm d'épaisseur couvrant environ la moitié du sommier du lit.
- A.1.2 Les accoudoirs du sofa sont faits en panneau de particules 25mm d'épaisseur revêtus des deux côtés d'une mousse de 10 mm d'épaisseur. Autour des bras est placée une bande de mousse de dureté élevée et de section semi-circulaire afin d'obtenir un plus grand confort pour l'utilisateur. Dans leur finition les accoudoirs portent des extrémités en plastique pour la protection du sol. Les accoudoirs sont entièrement recouverts du tissu correspondant.
- A.1.3. Entre les accoudoirs du sofa un tube d'acier de section circulaire Ø26 est placé qui tient les accoudoirs et crée le dossier du sofa sur lequel un coussin est placé.



A.1.4. Le coussin de dossier est faite par polyuréthane moulé 100mm d'épaisseur revêtu de tissu.

A.1.5. Au bas de coussins du sofa il y a un système hook-loop (velcro) de sorte que le coussin est fixé au siège et reste dans une position fixe

A.1.6. Les revêtements du siège et du dossier sont enlevés avec des fermetures éclair.

Choix de revêtement du nuancier de DROMEAS SA

Emballage: 1 pièce

Volume: 2 m³

Colis : 1