IKAROS

Κατηγορίες

A. Sièges d'attente **IKAROS N**

B. Sièges d'attente **IKAROS ZETA**

A. IKAROS N

A.1. Description

A.1.1. Le siège d'attente IKAROS N se compose d'éléments principaux indépendants, coopératifs, adaptatifs l'un à l'autre, interchangeables et remplaçables. Plus précisément, il est constitué de :

A.1.1.1. Une poutre transversale horizontale en différentes longueurs, selon le nombre et le type de chaises placées.
A.1.1.2. Pieds ou poutres de support pour la fixation au plancher ou au mur.
A.1.1.3. Accoudoirs.
A.1.1.4. Sièges avec une seule coque d'assise - dossier, en tôle d'acier perforée, avec ou sans rembourrage.

A.1.1.5. Surfaces de tables.

A.1.1.6. Éléments de montage pour sièges et tables.

A.1.1.7. Jonctions spécialement conçues pour l'assemblage des sièges en rangée ou en un angle.

Toutes ces pièces sont facilement assemblées et adaptées aux besoins spécifiques et les particularités de chaque espace, fournissant la facilité d'entretien et de restauration.

A.2. Techniques caractéristiques

A.2.1. La poutre transversale est constituée d'une poutre creuse en acier de section rectangulaire de dimension 80x40x3 mm.

A.2.2. Les pieds, les accoudoirs et les éléments de fixation sont réalisés en aluminium moulé sous pression. Les pieds sont équipés d'un vérin de mise à niveau avec embout en plastique pour protéger le plancher.

A.2.3. Dans le cas de mise en place des poutres de support pour l'ancrage au sol ou au mur, ceux-ci sont réalisés en même poutre creuse en acier que celle utilisée pour la poutre transversale horizontale.

A.2.4. Les accoudoirs de IKAROS – N peuvent être placés non seulement aux extrémités des banquettes, mais aussi entre les sièges.

A.2.5. Le siège d'attente (une seule coque d'assise - dossier) IKAROS N est faite de tôle perforée d'épaisseur de 1,5mm, avec des trous de 4mm, qui laissent une surface non perforé au contour pour des raisons esthétiques.

A.2.6. Les coques de sièges formés sont supportées par deux guides latéraux constitués d'un profilé en aluminium spécialement conçu de 15x37 mm, renforcé intérieurement par une tige d'acier solide de section de 12 x 20mm.
Les extrémités des guides sont couvertes par des bouchons métalliques de serrage. Sur la partie inférieure des guides, dans la zone de l'assise, sont vissés des bandes de montage en tôle d'acier, de forme spéciale, d'épaisseur de 4 mm, à travers lesquelles les coques des sièges sont montées sur le cadre métallique, par vissage et par des outils simples.

A.2.7. Dimensions
Assise : largeur 570mm, profondeur 480mm
Dossier : largeur 570mm, hauteur 490mm
Hauteur de l'assise du plancher : 460mm
Hauteur du dossier du plancher : 820mm

A.2.8. Tous les composants métalliques de IKAROS N sont revêtus de poudre.

A.2.9. Il est possible d'ajouter de rembourrage sur l'assise et le dossier des sièges IKAROS N avec un coussin en mousse de polyuréthane moulé d'épaisseur de 20mm. Le choix de tissu d'ameublement ou de cuir est par le catalogue des couleurs de DROMEAS.

A.2.10. Dans les systèmes de sièges IKAROS N, il est possible de raccorder des banquettes par des jonctions métalliques articulés, afin de créer des configurations en ligne droite ou en angle de 90^0 à 270^0.

A.2.11. Les systèmes de sièges IKAROS – N offrent la possibilité de fixer de petites tables par les manières suivantes:

- En remplaçant une coque de siège, soit entre autres sièges ou aux extrémités de la banquette.
- À extensions de la banquette.
- Entre les banquettes raccordées, montés sur des jonctions métalliques articulées.

A.2.12. La forme des petites tables peut être:

- Rectangulaire avec des dimensions de 51 x 57cm, en bois ou en métal
- Rectangulaire avec des dimensions de 60 x 30cm, en bois ou en métal
- Circulaire avec de diamètre de Ø60 cm, en bois
- Ovale avec des dimensions de 60x45cm, en bois

A.2.13. Le matériau des petites tables est :

- MDF de classe de faible émission E1, avec de revêtement de mélamine ou stratifié

- Panneaux de particules, de classe de faible émission E1, avec de revêtement de mélamine ou stratifié

- Tôle d'acier perforée

Emballage d'une banquette sur poutre de 3 places, avec accoudoirs, avec des dimensions de1925x730x820H

Poids: 48,3kg
Volume: 1,13m^3
Colis: 1

B. IKAROS ZETA

B.1. Description

B.1.1. Les banquettes de sièges IKAROS ZETA sont composées de manière similaire à celles de IKAROS N. Elles sont dotées de mêmes pieds et accoudoirs, de mêmes liens des pieds et des accoudoirs et de la même poutre transversale horizontale (sans les liens de support) que IKAROS N.

B.1.2. L'assise est fait de feuilles de bois, formées et soudées sous pression (de contreplaqué moulé), d'une épaisseur finale de 12 mm. Sur l'assise est placé un coussin moulé en mousse de polyuréthane moulé d'une épaisseur de 40mm, qui est tapissé avec le tissu d'ameublement de choix.

Dimensions de l'assise: largeur 470mm, profondeur 460mm.

B.1.3. Le dossier est fait de feuilles de bois, formées et soudées sous pression (de contreplaqué moulé), d'une épaisseur finale de 12 mm. Sur le dossier est placé un coussin moulé en mousse de polyuréthane moulé d'une épaisseur de 30mm, qui est tapissé des deux côtés avec le tissu d'ameublement de choix.

Dimensions du dossier : largeur 420mm, hauteur 570mm.

Sélectionnez le tissu d'ameublement à partir de 7 catégories d'une grande variété de couleurs.

Emballage d'une banquette sur poutre de trois places, avec accoudoirs.

Poids: 44,4kg
Volume: 0,21m^3
Colis: 1

CERTIFICATS DU PRODUIT :

ISO 12727:2006