

Catégories

- A. Banque d'accueil
- B. Tops des comptoirs de réception

A. Banque d'accueil

A.1. Caractéristiques techniques de la banque d'accueil

A.1.1. Les surfaces sont faites de panneaux de particules à 3 couches, de qualité E1, avec de revêtement bilatéral de mélamine. Épaisseurs : plans de travail et panneaux latéraux – pieds de 25mm, voiles de fond et panneaux de 18mm.

A.1.2. La partie inférieure de la banque d'accueil est composée de deux panneaux latéraux – pieds reliés entre eux au moyen du cadre fait de pièces métalliques. Les panneaux latéraux sont montés sur le cadre, interne et externe, de telle manière à créer ainsi une base en forme de "Π", sur laquelle le plan de travail est monté.

A.1.3. Le plan de travail est pourvu de deux obturateurs en métal de finition époxy, pour le passage des câbles.

A. 1.4. Dans le cas d'une combinaison de banque d'accueil, les branches latérales intermédiaires sont formées avec une courbure, pour faciliter le déplacement simple et ergonomique de l'utilisateur sur toute la longueur de la banque d'accueil.

B. Tops des comptoirs de réception

B.1. Caractéristiques techniques des tops des comptoirs de réception

B.1.1. Les surfaces sont faites de panneaux de particules à 3 couches, de qualité E1, avec de revêtement bilatéral de mélamine. Épaisseurs : surfaces des tops de comptoirs de réception de 25mm, panneaux latéraux et voiles de fond de 18mm.

B.1.2. La partie supérieure des banques d'accueil – tops des comptoirs de réception est composée de deux panneaux latéraux – pieds reliés entre eux aux voiles de fond de façon à créer ainsi une base en forme de "Π", sur laquelle la surface du top de comptoir de réception est montée. La surface du top de comptoir de réception peut être fait de bois ou de verre.

B.1.3. Le verre de la surface du top de comptoir de réception est constituée d'un verre sablé de sécurité (à sablage chimique) avec une épaisseur de 10 mm.

Emballage d'une pièce de banque d'accueil droite, 1600 x 800 x 750 H,

Poids : 76,0kg



Volume : 0,32m³
Colis : 4

Emballage d'une pièce de top de comptoir de réception, 1600 x 350 x 360mm,

Poids : 18,0kg
Volume : 0,0m³
Colis : 2

CERTIFICATS DE PRODUIT :

EN 14073-2 :04
EN 527-1 :00
EN 527-2 :04
EN 527-3 :03

